

AVANTIX

Architectural downlights

建筑照明筒灯

Full technical catalogue — 13 models, both TINO and SOLO families, bilingual (English / 中文).
全系技术图册 — 共 13 款型号，涵盖 TINO 与 SOLO 两大系列，中英双语。

Figures as published by AVANTIX on the individual product datasheets. This bilingual catalogue is generated by the distributor for Chinese-market convenience; the original English catalogue PDF remains available on the English pages of this site.

数据取自 AVANTIX 各型号产品资料。本双语图册由经销商为方便中国市场客户查阅而生成；原版英文图册 PDF 可在本网站英文页面下载。

TINO

AVANTIX TINO FX Still

TI.FX.7.TM.38.DALI — AVANTIX TINO . FX.7W STILL.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Recessed	嵌入式
Power 功率	≥10W · 10W · 15W	≥10W · 10W · 15W
Dimensions 外形尺寸	D54X50mm · D84X54mm · D104X65.5mm	D54X50mm · D84X54mm · D104X65.5mm
Cut-out 开孔尺寸	D49mm · D75mm · D90mm	D49mm · D75mm · D90mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI · DALI Waterproof · ON/OFF Waterproof	ON/OFF · DALI · DALI Waterproof · ON/OFF Waterproof
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Direct	直射

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS
Accessories 可选配件	INNER: HONEY COMB	内置：蜂窝格栅
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO . FX.7W STILL.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX TINO . FX.7W STILL.pdf) 。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

TINO

AVANTIX TINO Smart

SM.FIX.AD.7 — AVANTIX TINO SMART.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Recessed	嵌入式
Power 功率	≥10W · 10W · 15W	≥10W · 10W · 15W
Dimensions 外形尺寸	D54X50mm · D70X54mm · D90X65mm	D54X50mm · D70X54mm · D90X65mm
Cut-out 开孔尺寸	D49mm	D49mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI · 3CCT SWITCH	ON/OFF · DALI · 3CCT SWITCH
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Direct	直射

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	OEM / Compatible	OEM / Compatible
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO SMART.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX TINO SMART.pdf)。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载)。

AVANTIX TINO SXS Suspended

SXS.FIX.7.14.TR — AVANTIX TINO SXS 7.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Suspended	吊装
Power 功率	≥5W	≥5W
Dimensions 外形尺寸	D70X140mm (Adjustable) · D70X200mm (Adjustable) · D70X250mm (Adjustable)	D70X140mm (Adjustable) · D70X200mm (Adjustable) · D70X250mm (Adjustable)
Cut-out 开孔尺寸	N/A	无需开孔
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Direct	直射

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · EUCHIPS	EAGLERISE · EUCHIPS
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO SXS 7.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX TINO SXS 7.pdf) 。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

TINO

AVANTIX TINO RK Surface Round

TI.RK.FX.8.14.38.DALI — AVANTIX TINO.RK.FX.7.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Surface	明装
Power 功率	≥5W · 7W · 7W	≥5W · 7W · 7W
Dimensions 外形尺寸	D70x140mm · D70X200mm · D70X250mm	D70x140mm · D70X200mm · D70X250mm
Cut-out 开孔尺寸	N/A	无需开孔
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Direct	直射

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · EUCHIPS	EAGLERISE · EUCHIPS
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower	住宅 · 办公 · 写字楼

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO.RK.FX.7.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX TINO.RK.FX.7.pdf) 。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

TINO

AVANTIX TINO SK Surface Square

TI.SK.FX.7W.14.38.DALI — AVANTIX TINO.SK. FX.7W.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Surface	明装
Power 功率	≥5W · 7W · 7W	≥5W · 7W · 7W
Dimensions 外形尺寸	70X70X140mm · 70X70X200mm · 70X70X250mm	70X70X140mm · 70X70X200mm · 70X70X250mm
Cut-out 开孔尺寸	N/A	无需开孔
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Direct	直射

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · EUCHIPS	EAGLERISE · EUCHIPS
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO.SK. FX.7W.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX TINO.SK. FX.7W.pdf) 。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

AVANTIX TINO DR Surface Twin

S.FIX.DR.15.14 — AVANTIX TINO DR 15.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Surface	明装
Power 功率	≥15W	≥15W
Dimensions 外形尺寸	70X140X140mm · 70x140x200mm · 70x140x250mm	70X140X140mm · 70x140x200mm · 70x140x250mm
Cut-out 开孔尺寸	N/A	无需开孔
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Direct	直射

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · EUCHIPS	EAGLERISE · EUCHIPS
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower	住宅 · 办公 · 写字楼

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO DR 15.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX TINO DR 15.pdf) 。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

TINO

AVANTIX TINO DS Surface Twin

SK.FIX.DS.15.14 — AVANTIX TINO DS 15.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Surface	明装
Power 功率	≥15W	≥15W
Dimensions 外形尺寸	70X140X140mm · 70x140x200mm · 70x140x250mm	70X140X140mm · 70x140x200mm · 70x140x250mm
Cut-out 开孔尺寸	N/A	无需开孔
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Direct	直射

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · EUCHIPS	EAGLERISE · EUCHIPS
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO DS 15.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX TINO DS 15.pdf)。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载)。

SOLO

AVANTIX SOLO ADJ Round

SO.ADJ.8.TR.38.DALI — AVANTIX SOLO ADJ.8W DALI.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Recessed	嵌入式
Power 功率	≥10W · 25W · 15W	≥10W · 25W · 15W
Dimensions 外形尺寸	D65X95mm · D95X130mm · D73X107mm	D65X95mm · D95X130mm · D73X107mm
Cut-out 开孔尺寸	D50mm · D98mm · D73mm	D50mm · D98mm · D73mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Adjustable	可调角度

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS
Accessories 可选配件	INNER: DEEP/PINHOLE/SLOTTED/COMB	内置：深藏 / 针孔 / 格栅 / 蜂窝
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX SOLO ADJ.8W DALI.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX SOLO ADJ.8W DALI.pdf) 。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

SOLO

AVANTIX SOLO ADJ Round Trimless

SO.ADJ.8.TM.38.DALI.IN01 — AVANTIX SOLO ADJ.8W.T DALI.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Trim-less	无边框
Power 功率	≥10W · 10/15W · 20/25W	≥10W · 10/15W · 20/25W
Dimensions 外形尺寸	D54X95mm · D73X97mm · D84X115mm	D54X95mm · D73X97mm · D84X115mm
Cut-out 开孔尺寸	D55mm · D73mm · D84mm	D55mm · D73mm · D84mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Adjustable	可调角度

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS
Accessories 可选配件	INNER: DEEP/PINHOLE/SLOTTED/COMB	内置：深藏 / 针孔 / 格栅 / 蜂窝
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX SOLO ADJ.8W.T DALI.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX SOLO ADJ.8W.T DALI.pdf) 。

This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.

本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

SOLO

AVANTIX SOLO ADJS Square

SO.ADJS.8.TR.38.DALI — AVANTIX SOLO ADJS.8W DALI.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Recessed	嵌入式
Power 功率	≥10W · 25W · 15W	≥10W · 25W · 15W
Dimensions 外形尺寸	63X63X104mm · 105X105X130mm · 85X85X107mm	63X63X104mm · 105X105X130mm · 85X85X107mm
Cut-out 开孔尺寸	44x44mm · 90x90mm · D70x70mm	44x44mm · 90x90mm · D70x70mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Adjustable	可调角度

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS
Accessories 可选配件	INNER: DEEP/PINHOLE/SLOTTED/COMB	内置：深藏 / 针孔 / 格栅 / 蜂窝
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX SOLO ADJS.8W DALI.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX SOLO ADJS.8W DALI.pdf) 。
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

SOLO

AVANTIX SOLO ADJS Square Trimless

SO.ADJS.8.TM.38.DALI — AVANTIX SOLO ADJS.8W.T DALI.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Trim-less	无边框
Power 功率	≥10W · 25W · 15W	≥10W · 25W · 15W
Dimensions 外形尺寸	44X44X140mm · 95X95X130mm · 70X70X107mm	44X44X140mm · 95X95X130mm · 70X70X107mm
Cut-out 开孔尺寸	44x44mm · D88x88mm · D70x70mm	44x44mm · D88x88mm · D70x70mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Adjustable	可调角度

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS
Accessories 可选配件	INNER: DEEP/PINHOLE/SLOTTED/COMB	内置：深藏 / 针孔 / 格栅 / 蜂窝
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX SOLO ADJS.8W.T DALI.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX SOLO ADJS.8W.T DALI.pdf) 。

This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.

本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

SOLO

AVANTIX SOLO ADJSD Linear Twin

SO.ADJSD.15.TM.38.DALI — AVANTIX SOLO ADJSD.15W DALI.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Recessed	嵌入式
Power 功率	≥15W · 50W · 30W	≥15W · 50W · 30W
Dimensions 外形尺寸	115x65x104mm · 210X105X124mm · 144X85X107mm	115x65x104mm · 210X105X124mm · 144X85X107mm
Cut-out 开孔尺寸	105x58mm · 185x98mm · 145x78mm	105x58mm · 185x98mm · 145x78mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Adjustable	可调角度

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS
Accessories 可选配件	INNER: DEEP/PINHOLE/SLOTTED/COMB	内置：深藏 / 针孔 / 格栅 / 蜂窝
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX SOLO ADJSD.15W DALI.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX SOLO ADJSD.15W DALI.pdf) 。

This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.

本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。

SOLO

AVANTIX SOLO ADJSD Linear Twin Trimless

SO.ADJSD.15.TR.38.DALI — AVANTIX SOLO ADJSD.15W.T DALI.pdf

SPECIFICATION / 规格项目	ENGLISH	中文
Mounting 安装方式	Trim-less	无边框
Power 功率	≥15W · 50W · 30W	≥15W · 50W · 30W
Dimensions 外形尺寸	115x56x115mm · 210X95X124mm · 155X76X107mm	115x56x115mm · 210X95X124mm · 155X76X107mm
Cut-out 开孔尺寸	58x105mm · 185x98mm · 145x78mm	58x105mm · 185x98mm · 145x78mm
Beam angle 光束角	45° · 36° · 24°	45° · 36° · 24°
Colour temperature 色温	3000k · 4000k · 6000k	3000k · 4000k · 6000k
Control 控制方式	ON/OFF · DALI	ON/OFF · DALI
IP rating 防护等级	IP65	IP65
CRI 显色指数	≥90	≥90
UGR 统一眩光值	<19	<19
Efficacy 光效	≥135 Lm/W	≥135 Lm/W
Light source 光源	COB	COB
LED LED 型号	OSRAM GWKAFJB9.KM	OSRAM GWKAFJB9.KM
Optic 光学部件	Lens	透镜
Light control 出光控制	Adjustable	可调角度

Body material 灯体材质	DIE-CAST Aluminum	压铸铝
Finish 表面处理	Powder Coating	粉末喷涂
Finishes available 可选颜色	WHITE - BLACK	白色 / 黑色
Power factor 功率因数	>0.9	>0.9
Input 输入电源	AC220V, 50-60Hz	AC220V, 50-60Hz
Operating temperature 工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
Lifespan / warranty 寿命 / 质保	50,000h	50,000h
Driver brands 驱动品牌	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS	EAGLERISE · LIFUD · EUCHIPS
Accessories 可选配件	INNER: DEEP/PINHOLE/SLOTTED/COMB	内置：深藏 / 针孔 / 格栅 / 蜂窝
Applications 应用场所	Residential · Office · Tower · Mall	住宅 · 办公 · 写字楼 · 商场

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX SOLO ADJSD.15W.T DALI.pdf).
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 (AVANTIX SOLO ADJSD.15W.T DALI.pdf) 。

This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.

本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF (可在本网站英文页面下载) 。