

TINO

# AVANTIX TINO RK Surface Round

TI.RK.FX.8.14.38.DALI — AVANTIX TINO.RK.FX.7.pdf

| SPECIFICATION / 规格项目     | ENGLISH                           | 中文                                |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Mounting<br>安装方式         | Surface                           | 明装                                |
| Power<br>功率              | ≥5W · 7W · 7W                     | ≥5W · 7W · 7W                     |
| Dimensions<br>外形尺寸       | D70x140mm · D70X200mm · D70X250mm | D70x140mm · D70X200mm · D70X250mm |
| Cut-out<br>开孔尺寸          | N/A                               | 无需开孔                              |
| Beam angle<br>光束角        | 45° · 36° · 24°                   | 45° · 36° · 24°                   |
| Colour temperature<br>色温 | 3000k · 4000k · 6000k             | 3000k · 4000k · 6000k             |
| Control<br>控制方式          | ON/OFF · DALI                     | ON/OFF · DALI                     |
| IP rating<br>防护等级        | IP65                              | IP65                              |
| CRI<br>显色指数              | ≥90                               | ≥90                               |
| UGR<br>统一眩光值             | <19                               | <19                               |
| Efficacy<br>光效           | ≥135 Lm/W                         | ≥135 Lm/W                         |
| Light source<br>光源       | COB                               | COB                               |
| LED<br>LED 型号            | OSRAM GWKAFJB9.KM                 | OSRAM GWKAFJB9.KM                 |
| Optic<br>光学部件            | Lens                              | 透镜                                |
| Light control<br>出光控制    | Direct                            | 直射                                |

|                                       |                              |                     |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Body material</b><br>灯体材质          | DIE-CAST Aluminum            | 压铸铝                 |
| <b>Finish</b><br>表面处理                 | Powder Coating               | 粉末喷涂                |
| <b>Finishes available</b><br>可选颜色     | WHITE - BLACK                | 白色 / 黑色             |
| <b>Power factor</b><br>功率因数           | >0.9                         | >0.9                |
| <b>Input</b><br>输入电源                  | AC220V, 50-60Hz              | AC220V, 50-60Hz     |
| <b>Operating temperature</b><br>工作温度  | -25°C ~ 60°C                 | -25°C ~ 60°C        |
| <b>Lifespan / warranty</b><br>寿命 / 质保 | 50,000h                      | 50,000h             |
| <b>Driver brands</b><br>驱动品牌          | EAGLERISE · EUCHIPS          | EAGLERISE · EUCHIPS |
| <b>Applications</b><br>应用场所           | Residential · Office · Tower | 住宅 · 办公 · 写字楼       |

Figures as published by AVANTIX on the original product datasheet (AVANTIX TINO.RK.FX.7.pdf).  
数据取自 AVANTIX 原厂产品资料 ( AVANTIX TINO.RK.FX.7.pdf ) 。  
This bilingual reference sheet is generated by the distributor for Chinese-market convenience; it is not a substitute for AVANTIX's own PDF, available on the English pages of this site.  
本双语参考表由经销商为方便中国市场客户查阅而生成，不能替代 AVANTIX 原版 PDF ( 可在本网站英文页面下载 ) 。